

YTELSESERKLÆRING
Nr. E4.2 – 04.05.2021

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Royal-impregneret Kledning**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Royal-impregnerte materialer er påført pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
- Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Bygninger

- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Alvdal Skurlag AS, Nord Østerdalsveien 4856, 2560 Alvdal
e-post: post@alvdalskurlag.no

- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 3

- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikk i henhold til enhver tids gjeldende regelverk.

- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Brukssted	E = Utendørs	NS-EN 14915
Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm)	09-125 X 36-250	
Densitet i kg / m³	450	
Treslagskode	PNSY (furu)	
Brannmotstand	E	
Lydabsorbasjon	0,3	
Vanndampmotstand	Ikke relevant ved luftet utv. kledning	
Varmemotstand (W/mK)	Ikke relevant ved luftet utv. kledning	
Holdbarhetsklasse (NS-EN 335:2013)	1	
Informasjon om trykk og royalimpregnering		
-impregneringsmiddel -inntrengningsklasse etter NS-EN 351-1 -opptak i yteved -gir motstand mot -royalbehandling -flammepunkt (C°) -klassifisering	Wolmanit CX8 NP5 >9 kg/m³ Råte Linolje 8001-26-1 >160°C R17	

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Berit Nordseth Moen – Adm. Dir.

Alvdal 04.05.2021

