



ALVDAL

SKURLAG

Kledning

**STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER
UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT
FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER**





Alvdal Royal kledning

Vår bestselger når det gjelder kvalitet, levetid og pris.

- Lang levetid
- Begrenset vedlikeholdsbehov
- Fås i brun, fjellgrå, oker og rød med UV beskyttelse og i klar uten UV beskyttelse
- Kan etterbehandles med beis/maling til ønsket farge
- Royalbehandlingen er transparent og vil få forskjellige fargenyanser avhengig av trestruktur og produksjonsserie.



Alvdal Royal Fjellgrå



Alvdal Royal Klar



Alvdal Royal Brun



Malmfuru kledning

Malmfuru er den meste miljøvennlige kledningen som finnes på markedet per i dag.

- Ren furu uten tilsetninger
- Trenger ingen overflatebehandling
- Gråner over tid, ønskes homogen gråning kan jernvitrol benyttes



Malmfuru jernvitrolbehandlet



Malmfuru ubehandlet - etter 5 år



Malmfuru jernvitrolbehandlet



MALMFURU

er kjerneveden som fra naturens side er mettet med stoffer som gir naturlig impregnering og beskyttelse mot sopp og råte. Tømmer sorteres visuelt og spesialskjæres for å oppnå vår toppkvalitetsprodukt med 90-100% kjerneved.



JERNVITROL

benyttes til behandling av kledning for å gi en jevn gråtone. Den har liten, eller ingen, beskyttende effekt. Jernvitrol er ekstremt rustfremmende og derfor må det kun benyttes syrefaste festemidler og beslagstype som ikke reagerer mot jern. Avrenning fra jernvitrolbehandlet kledning som kommer i kontakt med kappsoner på metallbeslag, vindusbelegg, belegningsstein, heller eller mur vil kunne reagere og skape rust/fargeskjolder. Se vår hjemmeside for mer informasjon.



Malmfuru ubehandlet - etter 1 år



Behandlet kledning

Vi tilbyr et bredt spekter av overflatebehandling for gran eller furu:

- Grunning
- Grunning pluss mellomstrøk
- Grunning med brannhemmende maling og påføring av mellomstrøk
- Alvdal Royal oljebehandling
- Jernvitrolbehandling

Produkter med grunning og mellomstrøk skal påføres et toppstrøk etter montering. Se våre websider for informasjon om vedlikehold av behandlet kledning.



BRANNHEMMENTE MALING

Produktet har oppnådd høyeste brannklasse for organisk materiale.

Ved brann vil malingen svelle og danne et beskyttende kullag. Den isolerende egenskapen forhindrer at brennbare gasser spaltes fra treet. Ved varig påvirkning fra en brann vil treet gradvis omdannes til kull og vil ikke antenne. Systemet er godkjent for bruk på gran og gir en unik mulighet til å bruke tre på flater hvor det brannteknisk ikke var mulig tidligere. Dette gir arkitektonisk frihet og åpner for bruk av tre i tettbebyggelse og på høye bygninger.



Behandlet kledning Hvit



Behandlet kledning Sort

PROFILER:



PROFILER - Kledning liggende



REKT. KLEDNING

DIMENSJON:

19 x 048 - 173 / 22 x 048 - 198

BRUN/FJELLGRÅ Lagervare

CU IMP Lagervare

MALMFURU Lagervare

KLAR/OKER/RØD Best. vare



D-FALS RETT 10MM

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 098	BRUN	50589923
19 x 123	BRUN	50589938
19 x 148	BRUN	43817181
19 x 098	FJELLGRÅ	53391834
19 x 123	FJELLGRÅ	53392057
19 x 148	FJELLGRÅ	52078104



D-FALS RETT 10MM M/SPOR

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 148	BRUN	49683245
19 x 148	FJELLGRÅ	52670395
19 x 148	MALMFURU	49683234

KLAR/OKER/RØD Best. vare



D-FALS TETT

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 098	BRUN	43826073
19 x 123	BRUN	43826084
19 x 148	BRUN	43826092
19 x 148	FJELLGRÅ	52077476

KLAR/OKER/RØD Best. vare

MALMFURU 19 x 098 - 148



PROFILER - Kledning stående



D-FALS 28°

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 148	BRUN	28211761
19 x 148	FJELLGRÅ	52077215
19 x 148	MALMFURU	47449144

KLAR/OKER/RØD Best. vare



D-FALS 60°

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 148	BRUN	42369486
19 x 148	FJELLGRÅ	52077533
19 x 148	MALMFURU	47449553

KLAR/OKER/RØD Best. vare



D-FALS 60° M/SPOR

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 148	BRUN	42762440
19 x 148	FJELLGRÅ	52077336
19 x 148	MALMFURU	49683200

KLAR/OKER/RØD Best. vare



ETASJESKILLER

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
45 x 070	BRUN	46465016

FJELLGRÅ/KLAR/OKER/
RØD/MALMFURU Best. vare



SPILEKLEDNING 15°

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
36 x 048	BRUN	48170825

FJELLGRÅ/KLAR/OKER/
RØD/MALMFURU Best. vare



D-FALS BUER

DIMENSJON	FARGE	NOBB NR.
19 x 148	BRUN	43825346

FJELLGRÅ/KLAR/OKER/
RØD/MALMFURU Best. vare



VI LEVERER OGSÅ:

- Festemidler
- Royal olje
- Maling for toppstrøk
- Vannbrett
- Etasjeskillere
- Vannstokker
- Omramminger



KVAEUTKOK

All furu inneholder tjære- og harpiksstoffer (kvae). Desto «bedre» materialkvalitet, desto større innhold av disse stoffene. Ved bruk av furu i kledninger, tretak og terrasser må det påregnes å forekomme kvaeutkok. Dette er en naturlig prosess og gjør seg særlig gjeldende på mørke, soleksponerte flater. Kommer helst tilsyne ved kvister og malmrike senvokste materialer. Kvaeutkoket vil etter hvert krystallisere seg.

Ved å skanne QR koden ser du bilder av kvaeutkok.





KLEDNINGSEGENSKAPER	Alvdal Royal klar	Alvdal Royal med farge	Malmfuru Ubehandelt	Malmfuru jernvitriol behandlet	Malt gran kledning	Malt impregneret klasse AB
Fargeutvalg	Ingen	Brun Fjellgrå Oker Rød	Ingen	Ingen	Stort utvalg, se NCS fargekoder	Stort utvalg, se NCS fargekoder
Fargeutvikling	Avhengig av værpåvirkning	Bleker over tid	Avhengig av værpåvirkning	Gråner hurtig og homogent	Bleker over tid	Bleker over tid
Behøver toppstrøk etter montasje	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Etterbehandling snittflater	Påkrevet	Påkrevet	Ikke nødvendig	Bør utføres på synlige steder	Påkrevet	Påkrevet
Vedlikeholdsbehov	Minimalt	Lite	Minimalt	Minimalt	Lite	Lite
Holdbarhet	Best	Best	God	God	God	God
Formstabilitet	Best	Best	God	God	God	God
Motstand mot råtesopp	Best	Best	Veldig god	Veldig god	Ingen	Best
Kvaeutkok	Kan forekomme	Kan forekomme spesielt ved mørke farger	Må påregnes	Må påregnes	Sjelden	Kan forekomme spesielt ved mørke farger
Miljøvennlig gjennom hele levetid	Veldig god	Veldig god	Best	Best	God	God
Anbefalte festemidler	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Syrefast	Rustfri	Syrefast
Anbefalte beslag	Syrefast Plastisol Kobber Lakkert aluminium	Syrefast Plastisol Kobber Lakkert aluminium	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium	Syrefast Plastisol Lakkert aluminium	Alle typer beslag	Syrefast Plastisol Kobber Lakkert aluminium

Vi hjelper våre kunder å lykkes



MONTERING OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å montere produktet riktig og følge anbefalte vedlikeholdsrutiner. Dette for å unngå tidlig nedbryting av trevirket.

På våre websider

www.alvdalskurlag.no og ved å skanne QR koden finner du mer omfattende informasjon om produktene med monterings- og vedlikeholds tips.



Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast. Når det gjelder prosjektleveranser av eksteriørtre er vi en av landets største. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og skulle du mot formodning ikke finne det du er på utkikk etter, kan vi produsere spesialtilpasset ditt behov.



ALVDAL

SKURLAG

Alvdal Skurlag AS

2560 Alvdal

Telefon 62 48 93 50

E-post: post@alvdalskurlag.no

www.alvdalskurlag.no

